フレーム A			100		125		225			250			250		400	
形式（本体）			**PS125-NE**				**S250-SF**						**PS250-NE**		**PS400-CF**	
極数			3	4	3	4	2＊	3	4	2＊	3	4	3	4	3	4
■定格																
定格電流 A			可調整		可調整		125			250			可調整		225	
基準周囲温度	一般用40℃		I_n=100		I_n=125		150						I_n=250		250	
	船舶用45℃		40	75	125		175						125	200	300	
			50	100			200						150	225	350	
			60				225						175	250	400	
＊：2極形は3極ブレーカの両端極を使用します。			63	㊶												

定格絶縁電圧〔U_i〕 V			800		800		690			690			800		800	
定格インパルス耐電圧〔U_{imp}〕 kV			8		8		8			8			8		8	
定格短時間耐電流〔I_{cw}〕 kA			—		—		—			—			—		—	
選択度種別			A		A		A			A			A		A	
■定格遮断容量 kA																
JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2	AC	690V	6/6		6/6		4/4			4/4			6/6		7/7	
IEC 60947-2		500V	22/22		22/22		25/13			25/13			22/22		25/25	
I_{cu}/I_{cs}(sym)		440V	25/25		25/25		30/15			30/15			25/25		30/30	
		415V	36/36		36/36		40/20			40/20			36/36		36/36	
		380V	36/36		36/36		40/20			40/20			36/36		36/36	
		240V	—		—		85/43			85/43			50/50		50/50	
	① DC	250V	—		—		25/13 ㊽			25/13 ㊽			—		25/25 ⑰	
		125V	—		—		40/20 ㊽			40/20 ㊽			—		40/40 ⑰	
NK	AC	690V	6/6		6/6		—			—			6/6		7/7	
I_{cu}/I_{cs}(sym)		450V	25/25		25/25		30/15			30/15			25/25		30/30	
		240V	50/50		50/50		85/43			85/43			50/50		50/50	
	① DC	250V	—		—		25/13 ㊽			25/13 ㊽			—		25/25 ⑰	
■外形寸法 mm																
		a	90	120	90	120	105	105	140	105	105	140	105	140	140	185
		b	130		130		165			165			165		260	
		c	68		68		68			68			68		103	
		d	95.5		95.5		95			95			95.5		151	
質量（標準接続方式形） kg			1.0	1.3	1.0	1.3	1.5	1.5	1.9	1.5	1.5	1.9	1.5	2.0	5.5	7.3
■取付・接続方式																
表面形（FC）	圧着端子・バー接続用		◉		◉		◉			◉			◉		◉	
	端子バー付		○ ㊸		○ ㊸		○ ㊸			○ ㊸			○ ㊸		○	
裏面形（RC）	板スタッド付		○		○		○			○			○		○	
差込形（PM）	配電盤用 高機能形（PMB）		○ ㊿		○ ㊿		—			—			○ ㊿		○ ㊿	
（プラグイン）	汎用形（PMC）		○	—	○	—	○			○			○	—	○	—
	分電盤用（PMD）		○ ㊽	—	○ ㊽	—	—			—			—		—	
埋込形（FP）	板スタッド付		○		○		○			○			○		○	
引出形（DR）			—		—		—			—			▲		▲	
TemPlug70（PG）			○	—	○	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—
DINレール取付			○ ⑪		○ ⑪		—			—			—		—	
クリップインシャーシ取付			—		—		—			—			—		—	

■付属品（オプション）			略号													
内部付属	補助スイッチ		AX	●		●		●			●			●		●	
	警報スイッチ		AL	●		●		●			●			●		●	
	電圧引外し		SH	●		●		●			●			●		●	
	不足電圧引外し		UV	●		●		●			●			●		●	
外部付属	電動操作		MC	●		●		●			●			●		●	
	外部操作	ブレーカマウント式	HB	●		●		●			●			●		●	
	ハンドル	パネルマウント式（奥行可調整）	HP	●		●		●			●			●		●	
	補助ハンドル		HA	—		—		—			—			—		●	
	機械的インターロック ⑨	スライド式	MS	●		●		●			●			●		●	
		裏面式	MB	—		—		—			—			—		—	
		リンク式	ML	●		●		●			●			●		●	
		ワイヤー式	MW	●		●		●			●			●		●	
	ハンドルホルダ		HH	●		●		●			●			●			
	ハンドルロック		HL	●		●		●			●			●		●	
	端子カバー	表面形用	CF	●		●		●			●			●		●	
		裏面形・差込形用	CR	●		●		●			●			●		●	
	リード線端子台		TF	●		●		●			●			●		●	
	ドアフランジ		DF	●		●		●			●			●		●	
電気用品安全法				不適合		対象外		対象外			対象外			対象外		対象外	
CEマーキング				有		有		有			有			有		有	
過電流引外し方式				電子式		電子式		熱動ー電磁			熱動ー電磁			電子式		熱動ー(可)電磁	
ブレーカカバー色				グレーブルー		グレーブルー		グレーブルー			グレーブルー			グレーブルー		グレーブルー	
トリップボタン（色）				有（赤）		有（赤）		有（赤）			有（赤）			有（赤）		有（赤）	
断路機能				有		有		有			有			有		有	
逆接続				可		可		可			可			可		可	
特性，外形掲載ページ				7-20		7-20		7-34			7-34			7-38		7-48	

注　◉：標準の取付・接続方式です。ご指定のない場合は，この方式で納入します。○：標準の取付・接続方式です。ご注文の際，ご指定ください。
▲：準標準の取付・接続方式です。　●：適用できます。　—：適用できません。
①：直流は特殊仕様になります。ご注文の際，直流用とご指定ください。　⑨：機械的インターロックは引出形（DR）に適用できません。
⑪：別途，DINレールアダプタをご注文ください。6-160頁をご参照ください。　⑰：直流でご使用の場合の瞬時引外し値は4-10頁をご参照ください。
㊿：セーフティトリップ機能付です。　㊸：端子バーは，別途単品でご注文願います。　㊽：内部付属品無しの場合はPMC，内部付属品付の場合はPMDとご指定ください。
㊶：定格電流100A以下で可調整品のため電気用品安全法に適合していません。また，定格使用電圧AC380V-AC690V以外の電圧ではご使用できません。詳細はご照会ください。
㊽：直流は3極ブレーカの両端極を使用した2極品適用になります。