2 汎用品シリーズ　汎用形

フレーム A	2000	2500	3200
形式（本体）	XS2000NE	XS2500NE	XS3200NE
極数	3 / 4	3 / 4	3
■定格			
定格電流 A 基準周囲温度　一般用40℃ 船舶用45℃	可調整 I_{CT}=2000 1000　1600 1200　1800 1400　2000	可調整 I_{CT}=2500 1200　2000 1400　2500 1600 （40℃のみ）	可調整 I_{CT}=3200 1600　2800 2000　3200 2500 （40℃のみ） ㉛
定格絶縁電圧〔U_i〕 V	690	690	690
定格インパルス耐電圧〔U_{imp}〕 kV	8	8	8
定格短時間耐電流〔I_{cw}〕 kA	42（0.3sec.）	42（0.3sec.）	38（0.5sec.）
選択度種別	B	B	B
■定格遮断容量 kA			
JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2 / IEC 60947-2 / I_{cu}/I_{cs}(sym) AC 690V	45/42	45/42	45/42
AC 500V	65/50	65/50	65/50
AC 440V	85/65	85/65	85/65
AC 415V	85/65	85/65	85/65
AC 380V	100/75	100/75	100/75
AC 240V	125/94	125/94	125/94
DC 250V	—	—	—
DC 125V	—	—	—
NK I_{cu}/I_{cs}(sym) AC 690V	—	—	—
AC 450V	85/— ㉑	—	—
AC 240V	—	—	—
DC 250V	—	—	—
■外形寸法 mm			
a	320 / 429	320 / 429	320
b	450	450	450
c	185	185	185
d	245	245	245
質量（標準接続方式形） kg	54.0 / 67.0	64 / 78.2	65
■取付・接続方式			
表面形（FC） 圧着端子・バー接続用	—	—	—
表面形（FC） 端子バー付	○	—	—
裏面形（RC） 板スタッド付	◉	◉	◉
差込形（PM）（プラグイン） 配電盤用 高機能形（PMB）	—	—	—
差込形（PM）（プラグイン） 配電盤用 汎用形（PMC）	—	—	—
差込形（PM）（プラグイン） 分電盤用（PMD）	—	—	—
埋込形（FP） 板スタッド付	○	○	○
引出形（DR）	○	—	—
TemPlug70（PG）	—	—	—
DINレール取付	—	—	—
クリップインシャーシ取付	—	—	—
■付属品（オプション） 略号			
内部付属 補助スイッチ AX	●	●	●
内部付属 警報スイッチ AL	●	●	●
内部付属 電圧引外し SH	●	●	●
内部付属 不足電圧引外し UV	● ⑥	● ⑥	● ⑥
外部付属 補助ハンドル HA	● ②	● ②	● ②
外部付属 機械的インターロック⑨ 裏面式 MB	●	●	●
外部付属 機械的インターロック⑨ リンク式 ML	—	—	—
外部付属 機械的インターロック⑨ ワイヤー式 MW	—	—	—
外部付属 端子カバー 表面形用 CF	—	—	—
外部付属 端子カバー 裏面形・差込形用 CR	—	—	—
外部付属 リード線端子台 TF	●	●	●
外部付属 ドアフランジ DF	●	●	●
電気用品安全法	対象外	対象外	対象外
CEマーキング	有	有	有
過電流引外し方式	電子式 ⑯	電子式 ⑯	電子式 ⑯
ブレーカカバー色	グレーブルー	グレーブルー	グレーブルー
トリップボタン（色）	有（赤）	有（赤）	有（赤）
断路機能	有	有	有
逆接続	可	可	可
特性，外形掲載ページ	7-86	7-88	7-90



注　◉：標準の取付・接続方式です。ご指定のない場合は，この方式で納入します。○：標準の取付・接続方式です。ご注文の際，ご指定ください。
●：適用できます。 —：適用できません。
②：標準装備されています。 ⑥：交流ＵＶＴ付の場合，ＵＶＴコントローラが外部取付となります。 ⑨：機械的インターロックは引出形（DR）に適用できません。
⑯：ご要求によりプレトリップアラーム機能付または地絡引外し機能付がオプションで製作できます。 ㉑：AC500Vの値です。
㊻：奥行固定になります。 ㉛：3000Aも特殊で対応可能です。