


適用		互換性ブレーカ			電源側 差込形		差込形		TB ミニサイズ	
フレーム	A	50			50		50		50	50
形式		TB-5S			TB-5P		TB-5D		TB-51C	TB-52C
極数		1	2	3	2		2		2 ^{④③}	2
■定格										
定格電流	A	10	30		10	30	10	30	15	15
基準周囲温度	一般用	15	40		15	40	15	40	20	20
	船舶用	20	50		20	50	20	50	30	30
定格使用電圧	V	240	415	415	415		250		100	240
		125	125	—	125		125		—	—
■定格遮断容量 kA										
JIS C 8201-2-1 Ann.2 <i>I</i> _{cu} (sym)	AC	415 V	—	2.5	2.5	—	—	—	—	—
		240 V	2.5	5	—	5	—	—	—	2.5
		200 V	2.5	5	5	—	—	—	—	2.5
		100 / 200 V	—	—	—	—	—	—	—	5
		100 V	5	—	—	—	—	5	—	—
NK (sym)	DC	110 V	1	5	5	—	—	—	—	—
	AC	250 V	—	5 ^{④④}	—	5 ^{④④}	5 ^{④④}	—	—	—
		125 V	—	42	—	42	42	—	—	—
	DC	125 V	—	5	—	5	5	—	—	—
■外形寸法 mm										
	a	25	50	75	50		50		25	25
	b	95			74.5		74.5		95	95
	c	60			60		60		60	60
	d	77	79		79		79		77	77
質量	kg	0.16	0.34	0.5	0.28		0.28		0.15	0.16
■接続方式										
電源側、負荷側とも表面形		● ^{④⑤}			—		—		● ^{④⑧}	● ^{④⑧}
電源側差込形、負荷側表面形		—			●		—		—	—
電源側、負荷側とも差込形		—			—		●		—	—
■取付方式 (オプション)										
クリップインシャーシ		●			—		—		●	●
単列用取付台		—			● ^{④⑦}		● ^{④⑦}		—	—
二列分岐用取付台		—			● ^{④⑦}		● ^{④⑦}		—	—
■付属装置 (オプション)		略号								
内 部 属	補助スイッチ	A X	—		—		—		● ^{⑧⑧}	● ^{⑧⑧}
	警報スイッチ	A L	—		—		—		● ^{⑧⑧}	● ^{⑧⑧}
外 部 付 属	ハンドルホルダ	H H	●		●		●		●	●
	ハンドルロック	H L	●	—	—		—		—	—
	ハンドルキャップ	H C	●	—	—		—		●	●
電気用品安全法		適合			適合		—		適合	適合
CEマーキング		無			無		無		無	無
過電流引外し方式		熱動—電磁			熱動—電磁		熱動—電磁		熱動—電磁	熱動—電磁
ブレーカカバー色		グレーブルー			グレーブルー		グレーブルー		グレーブルー	グレーブルー
断路機能		有			有		有		有	有
逆接続		可			可		可		可	可
特性、外形掲載ページ		7-162			7-164		7-166		7-168	7-168

注 ●：適用できます。 —：適用できません。

④③：2極1素子です。 ④④：10Aは2.5kAです。 ④⑤：線押え端子付です。 ④⑦：ご注文の際分岐導体もご指定ください。

④⑧：分電盤用分岐導体及び母線導体サポートを用意しています。(オプション)

⑧⑧：補助スイッチと警報スイッチを同時に適用はできません。