

# 6 | テクニカルデータ

## 選択遮断組合せ表

- 下表の数値は、長限時引外しが一般保護用L特性で、長限時、短限時、瞬時引外し設定が最大の時の選択遮断協調を示しています。
- 瞬時引外し無（NON設定）の場合、瞬時引外し無定格遮断電流値まで選択遮断協調がとれます。但し、MCR付の場合は、投入時、瞬時に気中遮断器が引外されます。
- 各遮断器の遮断電流値は規格に基づいた試験電圧によるものです。

### AC460V JIS sym kA

分岐回路ブレーカ	主回路気中遮断器 遮断容量 (kA)	AT06	AT12	AT16	AT20	AT25	AT32	AT40
XS30NS, XE50NS	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
XS50CS, XE100CS	5	5	5	5	5	5	5	5
XS50NB XS60NS, XE100NS	10	10	10	10	10	10	10	10
XE225CS	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
XE225NC	15	7.5	15	15	15	15	15	15
XE400NS	25	—	20	24	25	25	25	25
XE600NS	25	—	20	24	25	25	25	25
XS100NB	25	12	25	25	25	25	25	25
XS225NS	25	10	25	25	25	25	25	25
XS400CS	30	—	20	24	30	30	30	30
XS600CS	35	—	20	24	30	35	35	35
XS800CS	35	—	—	24	30	35	35	35
XH50NS XH100NS	50	15	50	50	50	50	50	50
XH225NS	50	10	35	50	50	50	50	50
XH225NE	50	10	20	24	30	50	50	50
XS400NS, XS400NE	50	—	20	24	30	50	50	50
XS600NS, XS600NE	50	—	20	24	30	35	50	50
XS800NS, XS800NE	50	—	—	24	30	35	50	50
XH400NE	65	—	20	24	30	50	65	65
XH600NE	65	—	20	24	30	35	50	65
XH800NE	65	—	20	24	30	35	50	65
XS1000NE	65	—	—	20	25	30	40	50
XS1200NE	65	—	—	—	25	30	40	50
XS1600NE	85	—	—	—	—	30	40	50
TL-100F	120	15	65	65	65	65	85	85
TL-225F	120	10	25	35	50	65	85	85
TL-400E	120	—	20	24	40	65	85	85
TL-600F	120	—	20	24	25	25	40	50
TL-800F	120	—	—	—	25	25	40	50
TL-1000F	120	—	—	—	25	30	40	50
TL-1200F	120	—	—	—	—	30	40	50
TL-100C	180	20	65	65	65	65	85	85
TL-225B	180	10	30	40	65	65	85	85
TL-400	180	—	20	30	50	65	85	85
TL-600	180	—	20	24	30	35	65	85
TL-800	180	—	—	—	30	35	65	85

経済品・汎用品・高性能品ブレーカ

限流ブレーカ

### 選択遮断組合せ表

- 下表の数値は、長限時引外しが一般保護用L特性で、長限時、短限時、瞬時引外し設定が最大の時の選択遮断協調を示しています。
- 瞬時引外し無(NON設定)の場合、瞬時引外し無定格遮断電流値まで選択遮断協調がとれます。但し、MCR付の場合は、投入時、瞬時に気中遮断器が引外されます。
- 各遮断器の遮断電流値は規格に基づいた試験電圧によるものです。

#### AC220V JIS sym kA

分岐回路ブレーカ	主回路気中遮断器 遮断容量(kA)	AT06	AT12	AT16	AT20	AT25	AT32	AT40
XS30NS, XE50NS	5	5	5	5	5	5	5	5
XS50CS, XE100CS	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
XS50NB XS60NS, XE100NS	25	25	25	25	25	25	25	25
XE225CS	15	7.5	15	15	15	15	15	15
XE225NC	25	7.5	25	25	25	25	25	25
XE400NS	35	—	30	35	35	35	35	35
XE600NS	35	—	20	24	35	35	35	35
XS100NB	50	25	50	50	50	50	50	50
XS225NS	50	10	50	50	50	50	50	50
XS400CS	50	—	30	50	50	50	50	50
XS600CS	50	—	20	24	35	50	50	50
XS800CS	50	—	—	24	35	50	50	50
XH50NS	85	35	65	65	65	65	85	85
XH100NS	85	10	65	65	65	65	85	85
XH225NS	85	10	30	50	65	65	85	85
XH225NE	85	10	30	50	65	65	85	85
XS400NS, XS400NE	85	—	30	50	65	65	85	85
XS600NS, XS600NE	85	—	20	24	35	50	85	85
XS800NS, XS800NE	85	—	—	24	35	50	85	85
XH400NE	100	—	30	50	65	65	85	85
XH600NE	100	—	20	24	35	50	85	85
XH800NE	100	—	20	24	35	50	85	85
XS1000NE	100	—	—	20	25	30	40	50
XS1200NE	100	—	—	—	25	30	40	50
XS1600NE	130	—	—	—	—	30	40	50
TL-100F	120	20	65	65	65	65	85	85
TL-225F	120	10	40	65	65	65	85	85
TL-400E	120	—	20	50	65	65	85	85
TL-600F	120	—	20	24	25	30	40	50
TL-800F	120	—	—	—	25	30	40	50
TL-1000F	120	—	—	—	25	30	40	50
TL-1200F	120	—	—	—	—	30	40	50
TL-100C	180	35	65	65	65	65	85	85
TL-225B	180	10	65	65	65	65	85	85
TL-400	180	—	20	50	65	65	85	85
TL-600	180	—	20	24	35	50	85	85
TL-800	180	—	—	—	35	50	85	85

経済品・汎用品・高性能品ブレーカ

限流ブレーカ